



СОЛИКАМСКБУМПРОМ

Техническая спецификация ИНТЕРЛАЙНЕР СВЕРХЛЁГКИЙ


100% первичное волокно из древесины

В гармонии с природой

Наименование показателей	Ед. Изм.	Значение	
		60	
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
Масса	г/м ²	60.0±2.0	
Влажность	%	8.0±2.0	
СТРУКТУРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
Пухлость	см ³ /г	1.8-2.0	
Толщина	мкм	110±4	
ОПТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
Оттенок по CIE коричневый	L	без- размерные	70±4.0
	a		3.0±1.0
	b		14.0±1.0
Оттенок по CIE жёлто-коричневый	L	без- размерные	70±4.0
	a		4.0±1.0
	b		22.0±1.0
МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
Прочность на разрыв	машинное направление	кН/м	мин. 2.7
Сопротивление продавливанию		кПа	мин. 90
ПРОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
Диаметр рулона		мм	900-1250
Допуск по диаметру рулона		мм	+20/-50
Ширина рулона (формат)		мм	350-2500
Допуск по ширине рулона		мм	±2
Количество склеек в рулоне		шт	максимум 2
Гильза		мм	76/100
Упаковка			Обёрточная бумага Ламинированная обёрточная бумага

Сверхлёгкая бумага 60 г/м²

С высокими механическими показателями
Для средних слоёв многослойного гофрокартона и других видов упаковки
100% биоразлагаемая
100% компостируемая
100% перерабатываемая

НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА
ЛЕСНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ